



СИСТЕМТЕКС

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, д.1 к/2

Тел/факс: +375 212 644 888 тел.моб.: +375 29 189 24 89

e-mail: tesoro@systemtex.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА / TECHNICAL DATA SHEET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА / FABRICS TECHNICAL DATA

АРТИКУЛ ARTICLE	:	JERSEY ТрD-270С / JERSEY ТрD-270С-В
СОСТАВ COMPOSITION	:	100% ХЛОПОК 100% COTTON
ПЛОТНОСТЬ (С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ) DENSITY (WITH ADHESIVE COATING)	:	270 Г/М ПОГОННЫЙ ИЛИ 170 Г/М ² 270 GRAMS PER LINEAR METER OR 170 G/M ²
ШИРИНА WIDTH	:	160 +/-5 CM
ЦВЕТ COLOR	:	СУРОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ NATURAL / BLACK
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ APPLICATION AREA	:	МЕЖПОДКЛАДОЧНОЕ ПОЛОТНО INTERLINING FOR PREFORMING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ / ADHESIVE COATING TECHNICAL DATA

ОПИСАНИЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ ADHESIVE COATING DESCRIPTION	:	КЛЕЙ-РАСПЛАВ HOT MELT ADHESIVE
СОСТАВ КЛЕЯ ADHESIVE COMPOSITION	:	СОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА ETHYLENE-VINYL-ACETATE COPOLYMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / USAGE RECOMMENDATIONS

ДАВЛЕНИЕ PRESSURE	:	3 БАР 3 BARS
ТЕМПЕРАТУРА TEMPERATURE	:	100° ПО ЦЕЛЬСИЮ 100° CELSIUS
ВРЕМЯ TIME	:	7-9 СЕКУНД 7-9 SECONDS