



# СИСТЕМТЕКС

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, д.1 к/2

Тел/факс: +375 212 644 888 тел.моб.: +375 29 189 24 89

e-mail: [tesoro@systemtex.by](mailto:tesoro@systemtex.by)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА / TECHNICAL DATA SHEET

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА / FABRICS TECHNICAL DATA

АРТИКУЛ ARTICLE	: JERSEY ТрD-220С / JERSEY ТрD-220С-В
СОСТАВ COMPOSITION	: 100% ХЛОПОК : 100% COTTON
ПЛОТНОСТЬ (С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ) DENSITY (WITH ADHESIVE COATING)	: 220 Г/М ПОГОННЫЙ ИЛИ 140 Г/М <sup>2</sup> : 220 GRAMS PER LINEAR METER OR 140 G/M <sup>2</sup>
ШИРИНА WIDTH	: 160 +/-5 CM
ЦВЕТ COLOR	: СУРОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ : NATURAL / BLACK
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ APPLICATION AREA	: МЕЖПОДКЛАДОЧНОЕ ПОЛОТНО : INTERLINING FOR PREFORMING

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ / ADHESIVE COATING TECHNICAL DATA

ОПИСАНИЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ ADHESIVE COATING DESCRIPTION	: КЛЕЙ-РАСПЛАВ : HOT MELT ADHESIVE
СОСТАВ КЛЕЯ ADHESIVE COMPOSITION	: СОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА : ETHYLENE-VINYL-ACETATE COPOLYMER

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / USAGE RECOMMENDATIONS

ДАВЛЕНИЕ PRESSURE	: 3 БАР : 3 BARS
ТЕМПЕРАТУРА TEMPERATURE	: 100° ПО ЦЕЛЬСИЮ : 100° CELSIUS
ВРЕМЯ TIME	: 7-8 СЕКУНД : 7-8 SECONDS