



СИСТЕМТЕКС

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, д.1 к/2

Тел/факс: +375 212 644 888 тел.моб.: +375 29 189 24 89

e-mail: tesoro@systemtex.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА / TECHNICAL DATA SHEET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА / FABRICS TECHNICAL DATA

АРТИКУЛ ARTICLE	: ТрТкЖ-230СР / ТрТкЖ-230СР COLORED (ТРИКОТАЖ / KNITTED FABRIC)
СОСТАВ COMPOSITION	: 80% ХЛОПОК, 20% ПОЛИЭФИР : 80% COTTON, 20% POLYESTER
ПЛОТНОСТЬ (С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ) DENSITY (WITH ADHESIVE COATING)	: 230 Г/М ² : 230 GRAMS PER SQMT
ШИРИНА WIDTH	: 160 +/-5 CM
ЦВЕТ COLOR	: СУРОВЫЙ : NATURAL
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ APPLICATION AREA	: МЕЖПОДКЛАДОЧНОЕ ПОЛОТНО : INTERLINING FOR PREFORMING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ / ADHESIVE COATING TECHNICAL DATA

ОПИСАНИЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ ADHESIVE COATING DESCRIPTION	: КЛЕЙ-РАСПЛАВ : HOT MELT ADHESIVE
СОСТАВ КЛЕЯ ADHESIVE COMPOSITION	: СОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА : ETHYLENE-VINYL-ACETATE COPOLYMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / USAGE RECOMMENDATIONS

ДАВЛЕНИЕ PRESSURE	: 3 БАР : 3 BARS
ТЕМПЕРАТУРА TEMPERATURE	: 100° ПО ЦЕЛЬСИЮ : 100° CELSIUS
ВРЕМЯ TIME	: 10-12 СЕКУНД : 10-12 SECONDS